

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kemikaalitietojen ilmoituslomake

Päiväys: 05.05.2009

Sisäinen nro: P0091

Edellinen päiväys:

Bostik Tapettiliisteri

## 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT

<input checked="" type="checkbox"/>	Hyväksytty käyttöön	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Hyväksytty laboratoriokäyttöön	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Hyväksynyt: Bostik AB	<input type="checkbox"/>

**KAUPPANIEMI** Bostik Tapettiliisteri  
**TUOTERYHMÄ** TOIMIALAKOODI: 412 KÄYTTÖTARKOITUSKOODI: 2  
**KÄYTTÖALUE** Tapettiliisteri

### Kotimainen valmistaja / maahantuoja

Yritys Bostik Oy  
Osoite PL 46  
Postinumero/toimipaikka 33311 Tampere  
Maa Finland  
Sähköposti info.fi@bostik.com  
Verkkosivu www.bostik.fi  
Puhelin +358 10 8438800  
Telefax +358 10 8438822

**Nimi** Ritva Pohjonen  
**Sähköposti** ritva.pohjonen@bostik.com  
**Puh. (työ)** +358 10 8438806  
**Country**

**Hätäpuhelin** 09 4711  
**Aputyyppi** Myrkytystietokeskus, HYKS, Helsinki  
**Opening Hours**

## 2. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

### TERVEYS

Tuotetta ei luokitella terveydelle vaaralliseksi tuotteeksi.

## 3. KOOSTUMUS JA/TAI TIEDOT AINEOSISTA

N ro	Aineosan nimi	Reg.Nro	EY-nro	CAS-nro	Pitoisuus	Luokitus
1	Perunatärkkelyksen karboksimeetylietteri				-	
2	Poly(hexamethylene) biguanide hydrochloride			27083-27-8	< 0,1 %	Xn,N,R23 - R38 - R41 - R43 - R50/53

Merkkien selitys: T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, C=syövyttävä, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä  
E=räjähtävä, O=hapettava, F+=erittäin helposti syttyvä:, F=helposti syttyvä, N=ympäristölle vaarallinen,  
Syöp.=syöpää aiheuttava, Mut=perimää vaurioittava, Rep=lisääntymiselle vaarallinen, Pit.=pitoisuus

## 4. ENSIAPUOHJEET

### IHOKOSKETUS

Pestävä lämpimällä vedellä.

### ROISKEET SILMIIN

Huuhtelee heti runsaalla vedellä. Jos oireita esiintyy, ota yhteys lääkäriin.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

## Kemikaalitietojen ilmoituslomake

Päiväys: 05.05.2009

Sisäinen nro: P0091

Edellinen päiväys:

Bostik Tapettiliisteri

### NIELEMINEN

Juo pari lasillista vettä. Ota yhteys lääkäriin.

### TIETOJA LÄÄKÄRILLE TAI MUILLE ENSIAPUA ANTAVILLE AMMATTIHENKILÖILLE

Näytä tätä käyttöturvallisuustiedotetta päivystävälle lääkärille.

## 5. OHJEET TULIPALON VARALTA



### SOPIVAT SAMMUTUSAINHEET

Sammutetaan jauheella, hiilidioksidilla, vaahdolla tai hienolla vesisuihkulla.

### ERITYISET ALTISTUMISVAARAT TULIPALOSSA

Huomioitava pölyräjähdysvaara.

### ERITYISET SUOJAIMET TULIPALOA VARTEN

Suosittellaan käytettäväksi raitisilmamaskia tai suodattimella varustettua kokomaskia vaarallisten kaasujen varalta.

## 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA



### OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään.

### PUHDISTUSOHJEET

Kerää jäte sopivaan esim. muoviseen astiaan. Kerää kokoon kuivissa olosuhteissa. HUOMIO! Vuodot aiheuttavat liukastumisriskin.

## 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI



### VARASTOINTI

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

## 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET



### TYÖPERÄISEN ALTISTUKSEN TORJUNTA

Työpaikka ja työmenetelmät on suunniteltava niin, että suoralta kosketukselta vältytään. Vältä pölyä muodostavaa käsittelyä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta. Tupakointi kielletty.

### HENGITYKSENSUOJAUS

Pölyä aiheuttavan käytön yhteydessä käytettävä pölysuodattimella varustettua hengityssuojainta.

### SILMIENSUOJAUS

Suoran kosketuksen ja roiskeiden varalta suositellaan käytettäväksi suojalaseja.

### KÄSIENSUOJAUS

Suosittellaan käytettäväksi suojakäsineitä, mikäli on suorakosketuksen tai roiskeiden vaara.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

## Kemikaalitietojen ilmoituslomake

Päiväys: 05.05.2009

Sisäinen nro: P0091

Edellinen päiväys:

Bostik Tapettiliisteri

### 9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

**Olomuoto:** Jauhe.  
**Väri:** Valkoinen  
**Haju:** -  
**Liukoisuus veteen** Liukenee veteen.

#### Fysikaaliset ja kemialliset parametrit

Parametri	Arvo/yksikkö	Tapa/viittaus	Huomautus
pH liuos	~ 10,5	(brukslösning 4%)	

### 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

#### STABIILISUUS

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.

### 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

#### ROISKEET SILMIIN

Ärsyttää silmiä. Roiskeet silmiin saattavat ärsyttää tuotteen liimausominaisuuden vuoksi

#### NIELEMINEN

Pienten määrien nielemistä ei pidetä vaarallisena. Suurten määrien nielemistä pidetään epätodennäköisenä tuotteen olomuodon vuoksi.

### 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

#### MUITA OHJEITA

Tuote voidaan irrottaa hiutaloittamalla. Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään. Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään.

### 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

#### YLEISTÄ

Käsiteltävä teollisuusjätteenä. Suurten määrien hävittämisestä pitää neuvotella paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen edustajien kanssa.

#### JÄTERYHMÄ

EWC-koodi 080410

### 14. KULJETUSTIEDOT

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi:  Kyllä  Ei  Ei arvioitu

### 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

EY-merkintä  Ei  Kyllä  Ei arvioitu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kemikaalitietojen ilmoituslomake

Päiväys: 05.05.2009

Sisäinen nro: P0091

Edellinen päiväys:

Bostik Tapettiliisteri

## 16. MUUT TIEDOT

### TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat voimassaoleviin EU- ja kansallisiin säädöksiin. Tuotetta ei pidä käyttää muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä on kohdassa 1 mainittu ilman tavarantoimittajan kirjallisia ohjeita. Käyttäjällä on täysi vastuu, että tuotetta käytetään säädösten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot koskevat ainoastaan tuotteen käyttöturvallisuutta.

### LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

Nro	R-lauseke
R23	Myrkyllistä hengitettynä.
R38	Ärsyttää ihoa.
R41	Vakavan silmävaurion vaara.
R43	Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R50/53	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.